




Schiebergabelanleitung




Schieber mit der breiten Seite zum Arbeitenden und mit dem **Griff nach unten** in den Gabelschlitz einhängen. Besonders Automatik-Schieber gut andrücken, damit der im Schieber sitzende Dorn vollständig ausrückt.



Reißverschlusskette öffnen und mit der **Oberseite nach unten** in die beiden Öffnungen links und rechts des Schiebers einführen.



Beide Reißverschluss-Enden sanft nach vorn drücken, damit die ersten Kuppelglieder ineinander einrasten.



Sobald die ersten Kuppelglieder ineinander eingerastet sind, können Sie am geschlossenen Reißverschluss weiterziehen.

Fehlerbehebung:

- Prüfen Sie, ob sich die linke und die rechte Seite der Reißverschlusskette jeweils **einzel**n durch die linke bzw. rechte Nut des Schiebers **hindurch** schieben lassen. Gelingt dies nicht, passt die Größe der Reißverschlusskette nicht zum Schieber.
- Mitunter verformen sich beim Abschneiden die Enden der Spirale derart, dass die ersten Kuppelglieder nicht ineinander einrasten können. Schneiden Sie deshalb erneut die Enden der Reißverschlusskette mit einer **scharfen** Schere sauber ab.
- Drücken Sie im 3. Arbeitsschritt die beiden Reißverschluss-Enden **wechselseitig**, aber stets nur sanft nach vorn. Störrische Kuppelglieder an den Reißverschluss-Enden rasten dann spürbar ein.

